



БЕЛИНСКсельмаш

Сеялка зернотуковая рядовая ASTRA 5,4 A STANDART



Редукторная зерновая сеялка ASTRA 5.4 A STANDART

от завода Белинксельмаш для инновационного ресурсосберегающего земледелия

Сеялки зернотуковые рядовые ASTRA 5.4 A STANDART – предназначены для рядового посева по традиционной и минимальной технологии семян зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур с одновременным внесением минеральных удобрений и прикатыванием почвы в засеянных рядках, с принципиальными преимуществами, по сравнению с другими механическими зерновыми сеялками на рынке.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Катушечные высевальные аппараты

Катушечные высевальные аппараты отличаются максимальной точностью подачи семян различных форм и размеров как при высокой, так и при низкой норме высева.



Редуктор

Редуктор имеет шесть передаточных отношений, на нем установлены механически-обработанные стальные шестерни, что повышает надежность их работы.

На сеялках устанавливаются 2 редуктора отдельно для туковых и зерновых аппаратов. Для расширения диапазона передач используется перестановка сменных шестерен.

Ресурс работы двухдискового сошника увеличен на 100%

увеличенный ресурс работы двухдискового сошника на 100%, за счет использования борсодержащих сталей повышенной твердости. Конструкция механизма давления двухдисковых сошников на почву до 30 кг, обеспечивает стабильную глубину заделки семян.



Бункер

ASTRA 5,4 STANDART имеет вместительный объем - 1500 л. (зерновые - 1000 л, туковые - 500 л), что при норме высева пшеницы 200 кг / га и высева минеральных удобрений 100 кг / га позволяет засеять 5 гектаров при одной загрузке.

Пальцевые загортачи

Пальцевые загортачи, в базовой комплектации, на сеялке заменяет прикатывающий каток и позволяют производить посев при повышенной влажности почвы на различных фонах.



Износостойкая порошковая покраска

На производстве установлена линия порошковой покраски TECHNOMAX. Технология окрашивания позволяет выполнять качественное лакокрасочное покрытие с гарантийным сроком службы более 8 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Прикатывающие колёса

Прикатывающие колёса устанавливаются на сеялку, что обеспечивает посев в условиях различной влажности почвы и стабильное уплотнение почвы. Для очистки установлены чистик из износостойкой стали, что увеличивает ресурс работы чистиков до 2000 га.



СКИФ электронная система контроля посева

Возможность установки электронной системы «СКИФ» для обеспечения оптимального контроля посева, в которой используются датчики контроля потока семян новой конструкции с точностью определения густоты потока семян.

ул. Чернышевского, 1, г. Каменка, Пензенская обл., 442246

8 (800) 222-54-08

bsm@sura.ru

tel.: _____

www.bsm.sura.ru

ул. Производственная, 4Б, г. Батайск, Ростовская обл., 346886

8 (800) 550-60-62

vk.com/belinskselemash

www.bsmshop.ru



БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ

Характеристики ASTRA 5,4 A STANDART

Тип агрегата	прицепной
Нормы посева для семян, л (дм ³)	1.5 – 400
Нормы высева для удобрений, кг/га	25 - 250
Производительность, га/час	4.9–6.5
Объем бункера для семян, л (дм ³)	1 000
Объем бункера для удобрений, л (дм ³)	500
Габаритные размеры при транспортировке (с учетом маркеров), мм	7 000 x 3 100 x 3 500
Габаритные размеры в рабочем состоянии (без учета вылета маркеров), мм	4 500 x 6 450 x 1 850
Агрегатируется с тракторами мощностью, больше, лс.	80
Ширина захвата, м	5.4
Ширина междурядий, мм	150
Рабочая скорость, км/час	9–12
Количество рядов, шт	36
Глубина заделки, мм	20–80
Давление сошников, кг	до 30
Мощность трактора, л.с.	от 80
Масса, кг	2 520
Дополнительные опции	Прикатывающие катки, сигнализация, транспортное устройство

АО "Белинсксельмаш" - ведущий завод-производитель посевной и почвообрабатывающей техники и комплектующих в России, одно из немногих предприятий, которое непрерывно работает вот уже **80 лет**. Локализация производства на нашем предприятии **составляет 89%**.

Квалифицированное сопровождение и послепродажное сервисное обслуживание техники, прямая связь с аграриями и работа по обеспечению нужд потребителей - сегодня: это перечень важнейших задач «Белинсксельмаш».

На данный момент линейка производимой техники включает:

- **пропашные сеялки,**
- **зерновые сеялки,**
- **культиваторы междурядной обработки почвы,**
- **двух и четырехрядные бороны.**

География поставок АО «Белинсксельмаш» включает в себя **РФ и страны СНГ**

На данный момент площадь производственных территорий составляет **18 500 кв. м.**,

на которой размещено **175 единиц оборудования**

Более 30 партнеров сотрудничают с предприятием на постоянной основе.

 ул. Чернышевского, 1, г. Каменка,
Пензенская обл., 442246

 8 (800) 222-54-08

 bsm@sura.ru

tel.: _____

www.bsm.sura.ru

 ул. Производственная, 4Б, г. Батайск,
Ростовская обл., 346886

 8 (800) 550-60-62

 vk.com/belinskselemash

www.bsmshop.ru